

二线入门级 IP 智能话机

ES220



亿景 ES220 是一款极具创新性的 IP 电话，它采用 132x48 图形点阵屏，可支持包括中文通讯和设置界面等三行显示。此外，ES220 具有高清手柄、高清免提、高清编码(G. 722)等特点，为用户提供了一个无与伦比、逼真的音频体验；精美的用户界面设计、清晰的显示、生动鲜明的操作和可调节外置支架提供多视角办公，带给用户极好的体验；丰富的商务功能充分满足了商务人士的协作沟通需求。

功能特点

- 支持双视角外置可调节支架；
- 高保真音质：HD 编码，HD 手柄，HD 免提；
- 大屏显示带背光，支持多国语言：如中文、英文、俄文、法文等；
- 提供支持呼叫中心专用耳机接口，满足呼叫中心应用；
- 2 个 SIP 账号，支持 3 方语音电话会议、短信息和 SMS 等；
- 2*RJ45 标准以太网口，支持 PoE 供电，耳麦；
- BLF/BLA, XML/LDAP 通讯录，模糊查找等功能；
- 支持即插即用，自动升级，TR069，远程维护管理等；



ES220 技术说明

话机特性

支持多国语言
支持 2 线路、热线
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移、回拨
通话转接（忙转、盲转、咨询转）
来电显示，重拨，静音、免打扰 DND
自动应答，三方语音电话会议
快速拨号，短信，语音信息
信息指示灯，国家信号音，音量控制
支持无帐号的 IP 直拨方式
铃声选择、导入、删除（自带 8 首）
支持时间设置（SNTP/SIP Server 获取/手动）
黑名单，通话记录（已拨、已接、未接、转移各 50 条）
支持 PC 控制
支持 SIP 主备服务器切换

高级功能

支持 XML 个人通讯录搜索/导入/导出（300 条），拨号模糊查找
企业通讯录（800 条）
LDAP 通讯录
话机按键可自定义编程

PBX 兼容功能

BLF/BLA, BLF 列表, 免打扰&呼叫转移
对讲机（Intercom），Paging
拨号规则，立即呼出
截答（Call pickup），呼叫代答
等待提示音，区别振铃
匿名呼叫，匿名呼叫拒接

兼容平台厂家

音频参数

宽带编码：G.722
窄带编码：G.711 μ /A, G723.1, G726, G.729AB, iLBC
支持 VAD, CNG, AEC, AGC 等音频处理
全双工免提，带自动回音消除

网络参数

支持 SIP V1 (RFC2543), V2 (RFC3261)
支持 DNS SRV (RFC3263)
支持 STUN 内网穿透
支持三种 DTMF 模式：带内（In-band）、RFC2833、SIP INFO
支持三种 IP 获取方式：静态 IP/DHCP/PPPoE
网口支持桥接和路由器模式
内置 DNS/TFTP/FTP 客户端
支持 NAT/DHCP 服务
支持 SIP 和 RTP Qos

配置管理

支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新
支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
支持 TR069 协议，Telnet 管理
内置 HTTP Web 服务器用户配置管理

安全特性

支持 VLAN (802.1pq), LLDP, VPN (L2TP)
支持 TLS (Transport Layer Security) 协议
支持信息验证机制 MD5
支持 AES 加密协议
支持键盘锁，支持管理员/用户分层模式

物理参数

带背光灯的 132x48 像素图形液晶
外置共计 27 个按键，2 个线路键（可编程）
6 个 LED 灯：1 个状态灯，1 个免提灯，2 个线路灯，1 个语音留言灯，1 个耳麦灯
1 个 RJ-9 手柄接口
1 个 RJ-9 耳麦接口
2 个 RJ-45 10/100M 以太网口
电源适配器：AC 100-240V 输入，DC5V/1A 输出
支持外置支架调节角度
支持以太网供电（PoE）：IEEE802.3af class 0
功耗：2.5-3.5W，净重：1.07KG
裸机尺寸：206×166×59MM
操作环境湿度：10-95%
使用温度：60 度以下

外箱包装

数量/箱：10 件
净重/箱：10.7KG
毛重/箱：13.94KG
外箱尺寸：485×460×300MM

产品认证



ISO 9001



广州市亿景通信技术有限公司

地址：广州市天河区东圃镇黄村路 51 号粤安工业园 C 栋 4 楼

电话：020-82320720

传真：020-82326757